

ULTRACARE INTENSIFIER W

A színeket élénkítő és védő hatású, beszívódó, vizes bázisú polimer mikroemulziós impregnálószer



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Intensifier W** egy innovatív, vizes bázisú készítmény, mely a közepes-nagy nedvszívó képességű természetes kő, terrakotta, terrazzo, márvány örleményes burkolólapok, cementlapok és műkő színének megőrzésére és kiemelésére használható mind beltéri, mind kültéri környezetben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az anyag felületére felhordva felfrissíti és kiemeli annak színét, és nagyon élénk színt biztosít. Alkalmas beltéri és kültéri falakra és padlóra történő alkalmazásra. Ideális ablakpárkányokra, küszöbökre, dekoratív elemekre és munkapultokra. Különleges, vizes emulziós összetétele lehetővé teszi a termék felhordását még nedves aljzatokra is. A termék ideális minden olyan helyzetben, ahol a maradék páratartalom akadályozza az egyenértékű oldószeres termékek (mint pl. **UltraCare Intensifier S**) alkalmazását.

Az **UltraCare Intensifier W** hosszantartó és rendkívül hatékony víz- és olajálló bevonatot biztosít a felületeknek, megvédi azokat a foltosodástól és csökkenti a szennyeződés mértékét.

Ellenáll a forgalomnak és az UV sugárzásnak, nem képez filmréteget a felületen és nagyon csekély hatással van az anyag légáteresztő és csúszásmentes tulajdonságaira. A felületek egyetlen termékkel kezelhetők.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék nem alkalmas polírozott felületű, vagy alacsony nedvszívó képességű kőre vagy műkőre (használgon **UltraCare Intensifier S**-t). Mindig végezzen előzetes próbát a felület egy mintaterületén a termék hatásának ellenőrzésére.
- Ha a fő követelmény a felület víz- és olaj lepergető bevonattal való kezelése és elszíneződés elleni védelme, javasolt az **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** vagy **UltraCare Stain Protector S** használata (kérjük olvassa el a vonatkozó Termékismertetőt).
- Az **UltraCare Intensifier W** felhordása után nem lehetséges a felületek eredeti állapotának visszaállítása. Mindig végezzen előzetes tesztet a felület egy kis, nem látszó területén vagy egy kezelendő anyagmintán a termék teljes felületre történő felhordása előtt, hogy az milyen hatású a felületen.
- A kezelés egy bizonyos idő elteltével megismételhető a hatás megőrzése érdekében, különösen kültéri felületeken, és az anyag típusától, az atmoszférikus hatásoknak kitettségétől, a forgalomtól és a kopásállóságától függően.
- Ne hordja fel a terméket kültéri felületre, ha eső várható a felhordást követően néhány órán belül.
- Ha a terméket beltérben használja, biztosítsa a helyiség jó szellőzését a felhordás alatt és száradás közben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék felhasználásra kész és nem szükséges vízzel hígítani. Felhasználás előtt jól rázza fel.

Az **UltraCare Intensifier W**-t ecsettel, hengerrel vagy gyapjú applikátorral hordja fel a száraz (vagy kismértékben nedves) aljzatra. Terítse el a terméket vékony, egyenletes rétegben a kezelendő felületen egy ruhával, hogy segítse az anyagba beszívódását és eltávolítsa a felesleges termékmaradványokat, mielőtt az megszárad (5-10 perc normál körülmények között). A tényleges idő a környezeti körülményektől és a kezelendő anyag nedvszívó képességétől függ. A kezelendő felületre a gyalogosforgalom bedolgozás után 8 órával engedhető (+23°C-on 50% R.H. esetén felhordva).

Az anyag színének további fokozása érdekében a termék több rétegben is felhordható, az egyes rétegek között egy óra várakozási idővel és megismételve a fent leírt műveleteket.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Legfeljebb 30 m² felület 1 liter **UltraCare Intensifier W**-vel (egy réteg). A kiadósságot nagymértékben befolyásolja a felület nedvsvívó képessége és a kezelendő aljzat fényessége.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Intensifier W** 1 literes kannákban kapható.

TÁROLÁS

24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	homogén folyadék
Szín:	tejfehér
pH (+20°C-on):	7,0
Sűrűség +20°C-on:	1,02 g/cm ³

ALKALMAZÁSI ADATOK

Hígítási arány:	felhasználásra kész
Felületi száradás:	> 60 perc
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

*A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.*

11010-7-2022 (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

