

# ULTRACARE STAIN REMOVER

Sűrű állagú vizes oldatos tisztítószer szerves foltok eltávolításához



## TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Nagy teljesítményű, professzionális, sűrű állagú, vizes oldatos tisztítószer magas extrakciós tulajdonságokkal szerves foltok eltávolítására terrakotta, természetes és műkö, valamint cementkötésű felületekről.

A termék kifejezetten a zsíros szennyeződések eltávolítására szolgál a nedvszívó felületekről. Alkalmas vizes bázisú és fémes viasz hatékony eltávolítására is.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **UltraCare Stain Remover** egyesíti a nagymértékben zsírtalanító tulajdonságokat a nedvszívó ásványi sűrítőanyagokkal. A foltot a tisztítószer emulgeálja, a felszínre húzza, és az ásványi sűrítők felszívják. A szennyeződés a megszáradás után a termékmaradványokkal együtt eltávolításra kerül. A termék hatékonysága a szennyeződés típusától és a kezelendő felületbe való behatolás mértékétől függően változik. Az **UltraCare Stain Remover** rendkívüli karbantartás esetén kiegészítheti az **UltraCare** termékcsalád más termékeivel (például **UltraCare HD Cleaner** vagy **UltraCare Multicleaner**) végzett tisztítási ciklusokat.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja polírozott és/vagy viaszolt felületeken, fa, linóleum, gumi, PVC, gyantabevonat felületeken és védőszerekkel kezelt felületeken.
- Bizonyos esetekben az **UltraCare Stain Remover** tisztító hatása megváltoztathatja a felület megjelenését a nem kezelt területekhez képest.
- Különösen mély foltok esetén, jellemzően a tömör anyagokon, a tisztítás után előfordulhat némi ködös folt. Az említett foltok nehezen eltávolíthatók.
- Mindig végezzen előzetes tesztet a kezelendő felületen a termék hatékonyságának és lehetséges reakciójának ellenőrzésére.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt keverje fel az **UltraCare Stain Remover**-t. Ezután hordjon fel egy egyenletes, kb. 1-3 mm vastag réteget a foltos területre. Ha van, előzetesen távolítson el minden port vagy törmelékét a kezelendő felületről. A kezelendő felület legyen száraz.

Hagyja a terméket hatni a teljes száradásig, amely általában 12-24 óra alatt következik be. A reakció akkor teljes, ha a termék megváltoztatta a színét és teljesen megszilárdult.

Ezután a maradékokat mechanikusan, simítóval vagy kefével távolítsa el, feltéve, hogy az eszköz kompatibilis a kezelendő felülettel. Kerülje a különösen koptató eszközök használatát a kényes felületeken.

Alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha az öblítés és szárítás után még mindig vannak foltok a felületen, a folyamat megismételhető.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükségletet nagymértékben befolyásolja a szennyeződés mennyisége és típusa, valamint a kezelendő felület típusa.

1 mm vastag réteg **UltraCare Stain Remover** 1 m<sup>2</sup> felületre felhordva megfelel kb. 1 liter terméknek. Célszerű előzetes vizsgálatokat végezni a szükséges termékmennyiség pontos felmérése érdekében.

## KISZERELÉS

Az **UltraCare Stain Remover** 0,5 literes vödrökben kapható.

## TÁROLÁS

Az **UltraCare Stain Remover** eredeti, bontatlan csomagolásban 36 hónapig tárolható.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon.  
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### KÉMIAI-FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

pH (+20°C) tiszta termék:	12
Sűrűség (+20°C):	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Fizikai állapot:	paszta
Szín:	bézs
Szag:	jellegzetes

## FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT


A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

## Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.

 +36-23-501670

 [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

 [mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)

**11025-1-2024 hu-hu (HU)**

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

