

# ULTRACARE INTENSIFIER S

A színeket élénkítő és védő hatású, nagy hatékonyságú, oldószer bázisú impregnálószer



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Intensifier S** egy innovatív, oldószer bázisú készítmény, mely természetes kő (beleértve a polírozott felületű köveket is), terrakotta, terrazzo, márvány agglomerát, cementlapok és műkő védelmére és színének kiemelésére használható mind beltéri, mind kültéri környezetben.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az anyag felületére felhordva felfrissíti és élénkíti annak színét, valamint ragyogó fényt ad neki. Különleges oldószer alapú formulája segíti az anyagba beszívódását, különösen azokba, melyek különösen tömörek vagy polírozott felületűek. Alkalmas beltéri és kültéri padlóakra és falakra való alkalmazáshoz. Ideális ablakpárkányokhoz, küszöbökhöz, dekoratív elemekre és munkapultokra.

Az **UltraCare Intensifier S** hosszantartó és rendkívül hatékony víz- és olajálló bevonatot biztosít a felületeknek, megvédi azokat a foltosodástól és csökkenti a szennyeződés mértékét.

Ellenáll a forgalomnak és az UV sugárzásnak, nem képez filmréteget a felületen és nagyon csekély hatással van az anyag légáteresztő és csúszásmentes tulajdonságaira. A felületek egyetlen termékkel kezelhetők.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Mindig végezzen előzetes tesztet a felület egy mintaterületén a hatás ellenőrzésére.
- A terméket csak oldószernek ellenálló felületekre hordja fel és mindig viseljen megfelelő védőruházatot.
- Ha a fő követelmény a felület víz- és olaj lepergető bevonattal való kezelése és elszíneződés elleni védelme, javasolt az **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** vagy **UltraCare Stain Protector S** használata (kérjük olvassa el a vonatkozó Termékismertetőt).
- Az **UltraCare Intensifier S** felhordása után nem lehetséges a felületek eredeti állapotának visszaállítása. Mindig végezzen előzetes tesztet a felület egy kis, nem látszó területén vagy egy kezelendő anyagmintán a termék teljes felületre történő felhordása előtt, hogy az milyen hatású a felületen.
- A kezelés egy bizonyos idő elteltével megismételhető a hatás megőrzése érdekében, különösen kültéri felületeken, és az anyag típusától, az atmoszférikus hatásoknak kitettségétől, a forgalomtól és a kopásállóságától függően.
- Ne hordja fel a terméket kültéri felületre, ha eső várható a felhordást követően néhány órán belül.
- Ha a terméket beltérben használja, biztosítsa a helyiség jó szellőzését a felhordás alatt és száradás közben.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék felhasználásra kész. Felhasználás előtt jól rázza fel.

Biztosítsa, hogy az aljzat legyen teljesen száraz és tiszta, majd hordja fel az **UltraCare Intensifier S**-t ecsettel, hengerrel vagy gyalpú applikátorral. Terítse el a terméket egyenletesen a kezelendő felületen egy ruhával, hogy segítse az anyagba beszívódását és eltávolítsa a felesleges termékmaradványokat, mielőtt az megszárad (5-10 perc normál körülmények között). A kezelendő felületre a gyalogosforgalom bedolgozás után 8 órával engedhető (+23°C-on 50% R.H. esetén felhordva). A tényleges idő a környezeti körülményektől és a kezelendő anyag nedvszívó képességétől függ.

Az anyag színének további fokozása érdekében és az anyag nedvszívó képességétől függően a termék több rétegben is felhordható, az egyes rétegek között egy óra várakozási idővel és megismételve a fent leírt műveleteket.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

Legfeljebb 50 m<sup>2</sup> felület 1 liter **UltraCare Intensifier S**-sel (egy réteg). A kiadóságot nagymértékben befolyásolja a felület nedvszívó képessége és a kezelendő aljzat fényessége.

## KISZERELÉS

UltraCare Intensifier S 1 literes kannákban kapható.

## TÁROLÁS

24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	homogén folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség +20°C-on:	0,82 g/cm <sup>3</sup>

### ALKALMAZÁSI ADATOK

Hígítási arány:	felhasználásra kész
Felületi száradás:	2-3 óra
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

## FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

**11011-7-2022 (HU)**

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

