

Dopomat SNF

Ipari tisztítószer

- ▲ Lúgos ipari tisztítószer
- ▲ Gyorsan eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződések, melyek az autó- és fémipari gyártócsarnokokban vagy műhelyekben keletkezhetnek
- ▲ Foszfát-, klór-, komplexképző- és szilikonmentes
- ▲ Rendkívül habsegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik
- ▲ Nagyon jó a szenny elválasztó képessége
- ▲ Az ÖNORM B 5105 szabvány 7.2 bekezdése alapján olajkiválasztónak is használható
- ▲ Kiválóan teríthető tulajdonságok



Felhasználási terület

Felhasználható víz- és lúgálló felületeken ipari területen. Kiválóan alkalmas beton, cement esztrich és aszfalt tisztításához. Nem használható bevonatolt padlófelületeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeűnő részen.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően 100–200 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 1,0–2,0 ml/m².

Napi takarítás (felmosás):

100–200 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,3–0,6 ml/m².

Intenzív tisztítás (gépi vizes tisztítás):

200–500 ml 10 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, súrolni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet : 2,4–5,7 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek 5–15 %, szappan < 5 %, polikarboxilátok < 5 %, vízdoldható oldószerek, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátum): kb. 11,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 10

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j050410	10 L kanna	60
j050472	200 L hordó	2