

Kiehl-Wax-Ex

Vaxeltávolító

- ▶ Kizárólag aroma nélküli, illatszegény oldószereket tartalmaz
- ▶ Megakadályozza a nedvességre érzékeny padlók kifakadását
- ▶ A szert vízzel nem lehet keverni
- ▶ A szer ne kerüljön a szennyvízcsatornába



Felhasználási terület

Oldószertartalmú vax, kátrány, olaj, bitumen és saroknyomok eltávolítására. Csak oldószereknek ellenálló felületeken használható, mint pl. fa, parafa és agyagtégla (cotto).

Felhasználás


A padló- és a termék hőmérsékletének 15 °C és 25 °C között kell lennie. A helyiségeket a feldolgozás alatt és után is jól ki kell szellőztetni.

Vaxeltávolítás:

A szert higítatlanul kb. 5 m² padlófelületen oszlassuk el. A felületen kézzel vagy egytárcsás súrológéppel dolgozzunk. A feloldott szennyeződések pamutkendővel vagy más nedvszívó anyaggal töröljük fel. Vízszívót ne használjunk. Ezután a következő 5m² padlófelületet hasonlóan dolgozzuk át. Anyagszükséglet: 150,0–200,0 ml/m².

Spray-szóró eljárás (Saroknyomok eltávolítása):

A szert higítatlanul egytárcsás súrológéppel dolgozzuk át.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Dohányozni tilos!

Összetevők

Nem vízbázisú oldószerek.

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS08, Veszély. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)